


TVÄRSNITT BREDD 45 mm		BELASTNINGAR (N/m <sup>2</sup> )		GENERELLA UPPGIFTER		ALLMÄNNA ANVISNINGAR		
KONSTR. DEL	AVSTYV. mm/st	SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	3000 N/m <sup>2</sup>	MATERIALBREDD (mm):	45	KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROGRAM "PAMIR", Arvidssons Takstolar AB - LIC.NR: 1274 DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11 FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT		
1-4	800	VINDLAST (qp(z)):	853 N/m <sup>2</sup>	VIKT (kg/st):	49			
4-7	800	NYTTIG LAST PÅ UNDERRAM:	300	LASTBREDD MAX (mm):	1200			
2-6	600	EGENLAST PÅ YTTERTAK:	250	LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1,1			
2-8		EGENLAST PÅ INNERTAK:	300	SÄKERHETSKLASS:	SK2			
6-11				KLIMATKLASS:	2 = 65% ≤ RF < 85%			
				TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV : RISE Research Institutes of Sweden AB PRODUKTCERTIFIKAT: 0402 - CPR - 0402-CPR-SC0548-10 AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL				
© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.								
								
				RITAD/KONSTR. AV RIA	GRANSK	ARBETSNR. Lundqvist EKS 11 2020	SKALA 1:35	Sida 1/1
				Luleå, 2020-04-03			KOD TYP POS 60-16	RITNINGSNUMMER Lundqvist EKS 11 20209
				2020-04-03 - 08:33 8.1 SR1b (114666)				REV.