



TVÄRSNITT		BREDD 45 mm		BELASTNINGAR (N/m ²)		GENERELLA UPPGIFTER		ALLMÄNNA ANVISNINGAR	
KONSTR. DEL	AVSTYV. mm/st	SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	3500	MATERIALBREDD (mm):	45	KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROGRAM "MITEK PAMIR", Arvidssons Takstolar AB - LIC.NR: 1274 DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + BFS 2024:6 FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT			
1-3	600	VINDLAST (qp(z)):	703	VIKT (kg/st):	72				
3-5	600	NYTTIG LAST PÅ UNDERRAM:	500	LASTBREDD MAX (mm):	1200				
1-5	600	EGENLAST PÅ YTTERTAK:	250	LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1,1				
1-6	600	EGENLAST PÅ INNERTAK:	300	SÄKERHETSKLASS:	SK2				
5-9				KLIMATKLASS:	2 = 65% ≤ RF < 85%				
				TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :					
				RISE Research Institutes of Sweden AB					
				PRODUKTCERTIFIKAT: 0402 - CPR - 0402-CPR-SC0548-10					
				AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL					
© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.									
						Lundqvist Trä Typ -72-22			
						Snözon 3,5 Lätt tak BFS 2024:6			
RITAD/KONSTR. AV		GRANSK		ARBETSNR.		KOD TYP POS		RITNINGSNUMMER	
RIA				Lundqvist BFS 2024-6 STD		72-22		Lundqvist BFS 2024-6 STD-72-22	
Luleå, 2026-02-20								SKALA 1:40 (A4)	
2026-02-20 - 10:29								SIDA 1/1	
2025.3b (223ce80)								REV.	