



TVÄRSNITT BREDD 45 mm		BELASTNINGAR (N/m ²)		GENERELLA UPPGIFTER		ALLMÄNNA ANVISNINGAR	
KONSTR. DEL	AVSTYV. mm/st	SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	3000 N/m ²	MATERIALBREDD (mm):	45	KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROGRAM "PAMIR", Arvidssons Takstolar AB - LIC.NR: 1355 DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11 FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT	
1-4	800	VINDLAST (qp(z)):	853 N/m ²	VIKT (kg/st):	79		
4-7	800	NYTTIG LAST PÅ UNDERRAM:	300	LASTBREDD MAX (mm):	1200		
2-6	600	EGENLAST PÅ YTTERTAK:	250	LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1,1		
		EGENLAST PÅ INNERTAK:	300	SÄKERHETSKLASS:	SK2		
				KLIMATKLASS:	2 = 65% ≤ RF < 85%		
				TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :			
				RISE Research Institutes of Sweden AB			
				PRODUKTCERTIFIKAT: 0402 - CPR - 0402-CPR-SC0548-10			
				AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL			

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.

ARVIDSSONS

 RITAD/KONSTR. AV GRANSK ARBETSNR.
 JOA JOA Lundqvist EKS 11 2020

 2020-04-15 - 15:51
 8.1 SR1b (114666)

Luleå, 2020-04-15

 KOD TYP POS
 84-16

SKALA 1:40 Sida 1/1

 RITNINGNUMMER
 Lundqvist EKS 11 202015

REV.