



TVÄRSNITT		BREDD 45 mm		BELASTNINGAR (N/m <sup>2</sup> )		GENERELLA UPPGIFTER		ALLMÄNNA ANVISNINGAR	
KONSTR. DEL	AVSTYV. mm/st	SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	3000 N/m <sup>2</sup>	MATERIALBREDD (mm):	45	KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROGRAM "PAMIR", Arvidssons Takstolar AB - LIC.NR: 1274 DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 11 FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT			
1-4	800	VINDLAST (qp(z)):	853 N/m <sup>2</sup>	VIKT (kg/st):	33				
4-7	800	EGENLAST PÅ YTTERTAK:	250	LASTBREDD MAX (mm):	1200				
6-9	Full	EGENLAST PÅ INNERTAK:	300	LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1,1				
2-9	Full			SÄKERHETSKLASS:	SK2				
2-8				KLIMATKLASS:	2 = 65% ≤ RF < 85%				
6-10				TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :					
				RISE Research Institutes of Sweden AB					
				PRODUKTCERTIFIKAT: 0402 - CPR - 0402-CPR-SC0548-10					
				AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL					
© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.									
				<b>ARVIDSSONS</b>				SKALA 1:25 Sida 1/1	
		RITAD/KONSTR. AV RIA		GRANSK		ARBETSNR. Lundqvist EKS 11 2020			
		Luleå, 2020-02-25				KOD TYP POS SAX36-22		RITNINGSNUMMER Lundqvist EKS 11 202035 REV.	
		2020-02-25 - 13:04 8.1 SR1b (114666)							