



TVÄRSNITT		BREDD 45 mm
KONSTR. DEL	AVSTYV. mm/st	
1-4	600	
4-7	600	
1-8	600	
8-10	600	
7-12	600	
10-12	600	

BELASTNINGAR (N/m ²)	
SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.):	3500
VINDLAST (qp(z)):	762
EGENLAST PÅ YTTERTAK:	250
EGENLAST PÅ INNERTAK:	300

GENERELLA UPPGIFTER	
MATERIALBREDD (mm):	45
VIKT (kg/st):	64
LASTBREDD MAX (mm):	1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR:	1,1
SÄKERHETSKLASS:	SK2
KLIMATKLASS:	2 = 65% ≤ RF < 85%
TAKSTOLSFABRIKEN ÖVERVAKAS AV :	
RISE Research Institutes of Sweden AB	
PRODUKTCERTIFIKAT: 0402 - CPR - 0402-CPR-SC0548-10	
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL	

ALLMÄNNA ANVISNINGAR
KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED DATAPROGRAM "MITEK PAMIR", Arvidssons Takstolar AB - LIC.NR: 1274
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + BFS 2024:6
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.



RITAD/KONSTR. AV
RIA

GRANSK

ARBETSNR.
Lundqvist BFS SAX

Lundqvist Trä, Sax-60-38
Snözon 3,5 Lätt tak BFS

2026-03-03 - 12:49
2026.1 (3953a3e)

Luleå, 2026-03-03

KOD TYP POS
60-38

SKALA 1:40 (A4)

SIDA 1/1

RITNINGSNUMMER
Lundqvist BFS SAX-60-38

REV.